

Bestillingsnummer: 5XA2482P1ZS00296XX | **GTIN (EAN):** 4058352629673


Produktbeskrivelse:



DL® 50 mini, wirearmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: ST0.8s, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 7.550lm, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI, styring: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, elektronisk effektreduksjon, med frie ledningsender, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 6m, begynnelse av levetid: 49W, slutten av levetid: 51W, redusering: 35W, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 500mm, høyde: 115mm, lyspunkthøyde: 6..10m, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+25°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 08  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	10,0
GTIN (EAN):	4058352629673



S = 0.06m²

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5XA2482P1ZS00296XX | **GTIN (EAN):** 4058352629673

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: wirearmatur
- Produktnavn: DL® 50 mini
- Bestillingsnummer: 5XA2482P1ZS00296XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST0.8s
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 7550lm
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 49
- Nominell effekt, slutt av levetid: 51
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 35
- Tillegg: 2x SDI-kabling kreves

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI
- Utstyr: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -25..+25°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på wire
- Tillegg: wireoppheget er nødvendig som tilbehør

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: frie ledningsender
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50µs
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 6m

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 500mm
- Høyde: 115mm
- Vekt: 10,0kg

Lysemisjon


- Lysemisjon: 0%

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L97/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA2482P1ZS00296XX | **GTIN (EAN):** 4058352629673

Mål:



$$S = 0.06\text{m}^2$$