

Bestillingsnummer: 51WC10DB34A | GTIN (EAN): 4058352616796


## Produktbeskrivelse:



Rondel 31, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.250lm, lysutbytte: 125lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 480mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, tillatt lagertemperatur: -20..+60°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 10  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,0  
GTIN (EAN): 4058352616796



Bestillingsnummer: 51WC10DB34A | GTIN (EAN): 4058352616796

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 31
- Bestillingsnummer: 51WC10DB34A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4250lm
- Lysutbytte: 125lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 34W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift):  $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks.  $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 480mm
- Vekt: 3,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved  $\text{OT} = 25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51WC10DB34A | GTIN (EAN): 4058352616796

**Mål:**

