

Bestillingsnummer: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Produktbeskrivelse:



Modario® 31 Interface Interface S, slave, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringssted: på Modario®-montasjeskinne, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, VDE, 1 x DALI-2, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 20  CE

Vekt (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635711

Bestillingsnummer: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: sokkelmodul
- Produktnavn: Modario® 31 Interface
- Bestillingsnummer: 5TR305FCSA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -20...+50°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

Materiale, Farge

- monterings Skinner, adaptersett: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 500mm
- Bredd: 96mm
- Høyde: 97mm
- Vekt: 0,4kg

Utganger

DALI-2

- Egenskap: DALI, slavefunksjon, DALI-strøm maks. 6mA