

Bestillingsnummer: 51WC10DB34AS | GTIN (EAN): 4058352616826


Produktbeskrivelse:



Rondel 31, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.250lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 35,5W, armaturhus, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 480mm, lysstyrke- og tilstedeværelsessensor, HF-sensor, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, tillatt lagertemperatur: -20..+60°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 10 

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,1
GTIN (EAN): 4058352616826



Bestillingsnummer: 51WC10DB34AS | GTIN (EAN): 4058352616826

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 31
- Bestillingsnummer: 51WC10DB34AS

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4250lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35,5W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 480mm
- Vekt: 3,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved $\text{OT} = 25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51WC10DB34AS | GTIN (EAN): 4058352616826

Mål:

