

Bestillingsnummer: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

## Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 21Hkontroller, master, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, delenheter: 6 delenheter, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, spenning: 100..240V, spenningstype: AC, 1 x nettverkstilkobling Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x serviceknapp, 4 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352668863

Bestillingsnummer: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 21H
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: SITECO Connect 21H
- Bestillingsnummer: 5LZ905950

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Anslått effekt: 20W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: lysegrå

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 91mm
- Bredde: 107mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 0,5kg

#### Innganger

#### 3x serviceknapp

- Mulighet: for manuell kontroll og grunnleggende systemoppsett

#### Utganger

#### 4x DALI-2

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Systemstrøm: DALI strøm 250mA per DALI linje
- Egenskap: maksimalt 64 DALI-HF-er og maksimalt 63 sertifiserte DALI2-sensorer/knappgrensesnitt kan tilkobles per DALI-linje, HCLlive-funksjon i kombinasjon med HF DT8, gjennomsnittsberegning med tilkoblede lyssensorer, tilkobling av DALI2-sertifiserte sensorer