


Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD | GTIN (EAN): 4058352341629


## Produktbeskrivelse:



Highbay 11, highbay-armatur LED, primær lysstyring med linse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, for 1x 2x LED, anslått lysfluks: 14.400lm, lysutbytte: 177lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230..240V, AC/DC, 50/60Hz, anslått effekt: 81W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, perleblåst, ubelagt, sølv, lengde: 470mm, bredde: 500mm, høyde: 65mm, armaturhus, fra aluminium presstøpt, perleblåst, ubehandlet, sølv, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08 med glass- eller PC-deksel, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -35..+55°C, norm: EN 60598-2-22, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65

Bestykning: 1x 2x LED  
 Vekt (kg): 4,3  
 GTIN (EAN): 4058352341629



Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD | GTIN (EAN): 4058352341629

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 11
- Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med 1x 2x LED
- Anslått lysfluks: 14400lm
- Lysutbytte: 177lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 81W
- Tillegg: uten omkoblingsrelé, for nødlysfunksjon, for sentralbatterianlegg i henhold til DIN EN 60598-2-22, lysfluks redusert til ca. 15% ved DC-drift

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08 med glass- eller PC-deksel
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift):  $-35..+55^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, ubelagt, perleblåst, sølv
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- armaturhus: aluminium presstøpt, ubehandlet, perleblåst, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på wire, på taket, på kjetting
- Montasjehøyde: 6..20m
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringsstilbehør kreves, bestill separat

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks.  $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC/DC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 470mm
- Bredde: 500mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 4,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85/B50) ved OT = ta maks, 100000 t (L85/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD | GTIN (EAN): 4058352341629

**Mål:**




Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD | GTIN (EAN): 4058352341629

## Planleggingsdata:

### 51HLA2D14FCAD: 1x LED

4058352341629  
51HLA2D14FCAD

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  14400 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	3023	5090
L <sub>70</sub>	11375	12320
L <sub>65</sub>	11719	11191


UGR 21 20,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D14FCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341629 + 4058352323519  
51HLA2D14FCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13730 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376


UGR 21 20,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D14FCAD + 59HL91002: 1x LED

4058352341629 + 4058352341650  
51HLA2D14FCAD + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  12990 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2029	3030
L <sub>70</sub>	9310	9856
L <sub>65</sub>	10272	9817

UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Bestillingsnummer: 51HLA2D14FCAD | GTIN (EAN): 4058352341629


## Planleggingsdata:

**51HLA2D14FCAD +  
59HL91004: 1x LED**

4058352341629 + 4058352341674

51HLA2D14FCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  13110 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9099	6886
L <sub>70</sub>	11418	11024
L <sub>65</sub>	14972	13432

UGR 23,7 23,1

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H