

Bestillingsnummer: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764


Produktbeskrivelse:



Licross Wallwasher, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, dypsvart (RAL 9005), reflektor, fra aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005), blinddeksel, fra PC/ABS, svart, lengde: 600mm, bredde: 72mm, LED anslått lysfluks: 5.270lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam \leq 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, anslått effekt: 45W, fra plast, sølvbelagt, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,5
 GTIN (EAN): 4058352329764



Bestillingsnummer: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross Wallwasher
- Bestillingsnummer: 51TH3WDD46XA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: wallwasher
- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5270lm
- Lysutbytte: 117lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 45W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross LED-innsats: stålplate, båndlakkert, dypsvart (RAL 9005)
- reflektor: aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005)
- blinddeksel: PC/ABS, svart

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licrossemonteringsskinnen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 600mm
- Bredde: 72mm
- Vekt: 1,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

Mål:



Bestillingsnummer: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

Planleggingsdata:


51TH3WDD46XA: 1x LED

4058352329764

51TH3WDD46XA

LED 4000 K | CRI \geq 80

ϕ_{N} 5270 lm



ϕ_{d} 100% ϕ_{r} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	18816	1725
L ₇₀	39121	1840
L ₆₅	61831	2067

UGR 35,4 32,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H