

Bestillingsnummer: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407


Produktbeskrivelse:



Rondel 21, vegg- og takarmatur, fra PC, opal, lysutstråling: direkte spredende, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.710lm, lysutbytte: 82lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 2700..6500K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 2-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 22W, armaturhus, rund, fra stålplate, pulverbelagt, hvit, diameter: 380mm, høyde: 28mm, deksel, fra PC, grafitt (RAL 7037), kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4058352408407



Bestillingsnummer: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 21
- Bestillingsnummer: 5MD530CL18TW

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1710lm
- Lysutbytte: 82lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- Anslått effekt: 22W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: Bluetooth® mesh 4.2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, pulverbelagt, hvit, rund
- Fargespesifikasjon: hvit
- deksel: PC, grafitt (RAL 7037)
- Fargespesifikasjon: grafitt (RAL 7037)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 380mm
- Høyde: 28mm
- Vekt: 1,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Mål:

