

Bestillingsnummer: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect Wirelesskontroller, master, lokal kontroll, dimbar, monteringsstype: innleggingsmontering, monteringssted: i taket, spenning: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth® grensesnitt, 1 x koblingskontakt, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352398593



Bestillingsnummer: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5LZ980301

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth® mesh 4.2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,2kg

Utganger

1x DALI

- Begrensning: maksimalt 2x HF DALI eller 2x HF DALI DT8 og 1 sensor PS3 DALI2 kan styres

1x Bluetooth® grensesnitt

- Egenskap: driftsfrekvens 2,4..2,483GHz, +4dBm

1x koblingskontakt

- Egenskap: antall HF-er avhengig av HF-type

Bestillingsnummer: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Mål:

