

Bestillingsnummer: 59TL6MN7 | GTIN (EAN): 4058352471760

## Produktbeskrivelse:

Licross® sentralmating for 1x innmating / 1x utmating, light aluminium (RAL 9006); kabling festeskinneelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for fire kabler, Ø 8,5..13mm; blinddeksel fra PC/ABS, light aluminium (RAL 9006), 2x kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, kablet og klar for tilkobling, kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; for kapslingsgrad IP20/IP40; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 1,6  
GTIN (EAN): 4058352471760

Bestillingsnummer: 59TL6MN7 | GTIN (EAN): 4058352471760

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: ekstra innmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TL6MN7

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

#### Komponenter 2

#### Komponenter 3

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, light aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)
- blinddeksel: PC/ABS, light aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne
- Antall: 2 stykk

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 450mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,6kg