

Bestillingsnummer: 59TL1FT7 | GTIN (EAN): 4058352339961

Produktbeskrivelse:



Licross® utmating, hvit; kabling festeskinneelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for to kabler, \varnothing 8,5..13mm; 2x endestykke fra PC, hvit, med kabelinnføring for én kabel, $\varnothing \leq 13$ mm (ovenfra) eller én kabel, $\varnothing \leq 20$ mm (på frontenden); blinddeksel fra PC/ABS, hvit; kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm², kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; for kapslingsgrad IP20/IP40; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352339961

Bestillingsnummer: 59TL1FT7 | GTIN (EAN): 4058352339961

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: utmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TL1FT7

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PC, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- blinddeksel: PC/ABS, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm²
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 300mm
- Bredd: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 0,7kg