

Bestillingsnummer: 51HP327A4HMA | GTIN (EAN): 4058352475621

Produktbeskrivelse:




Highbay 42-S, highbay-armatur LED, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 19.200lm, lysutbytte: 160lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 120W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, svart, inkl. krok på armaturen, diameter: 275mm, høyde: 117mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20...+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP65 IK08



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352475621



Bestillingsnummer: 51HP327A4HMA | GTIN (EAN): 4058352475621

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 42-S
- Bestillingsnummer: 51HP327A4HMA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≥ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≥ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 19200lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 6 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 120W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, svart, rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: svart
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringsstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender
- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 275mm
- Høyde: 117mm
- Vekt: 1,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51HP327A4HMA | GTIN (EAN): 4058352475621

Mål:

