

Bestillingsnummer: 51MQ17WD2312 | GTIN (EAN): 4058352490723

## Produktbeskrivelse:



Apollon® 21 linear, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 6.900lm, lysutbytte: 115lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 60W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, hvit, lengde: 1.545mm, bredde: 307mm, høyde: 39mm, oversiden av huset, fra stålplate, galvanisert, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,7  
GTIN (EAN): 4058352490723

Bestillingsnummer: 51MQ17WD2312 | GTIN (EAN): 4058352490723

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon® 21 linear
- Bestillingsnummer: 51MQ17WD2312

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 80°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6900lm
- Lysutbytte: 115lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 60W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- oversiden av huset: stålplate, galvanisert
- Deksel: mikroprismatisk deksel

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1545mm
- Bredde: 307mm
- Høyde: 39mm
- Vekt: 3,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C