

Bestillingsnummer: 59MX1BW000WA | GTIN (EAN): 4058352608760


Produktbeskrivelse:



Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, lokal kontroll, dimbar,
monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringsstype:
innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert
aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I
(vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor,
pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352608760



Bestillingsnummer: 59MX1BW000WA | GTIN (EAN): 4058352608760

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX1BW000WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth® mesh 4.2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, trafikkhvit (RAL 9016), for armaturer med darklight-reflektor
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for innfellingsarmaturer

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 139mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,3kg




Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 59MX1BW000WA | GTIN (EAN): 4058352608760

Mål:



Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –