

Bestillingsnummer: 5MZ312LEDZM00191XX | GTIN (EAN): 4058352535011


Produktbeskrivelse:



Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 6.400lm, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, armaturhus, fra stålplate, galvanisert, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M625, lengde: 621mm, bredde: 621mm, høyde: 68mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	8,0
GTIN (EAN):	4058352535011



Bestillingsnummer: 5MZ312LEDZM00191XX | GTIN (EAN): 4058352535011

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ312LEDZM00191XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6400lm
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, galvanisert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: linser

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 621mm
- Bredde: 621mm
- Høyde: 68mm
- Vekt: 8,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MZ312LEDZM00191XX | GTIN (EAN): 4058352535011

Mål:

