

Bestillingsnummer: 5CL424803 | GTIN (EAN): 4058352555330


## Produktbeskrivelse:



CL 31 Bollard 40 Sensor, pullertarmatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, sekundær lysstyring med reflektor, fra PC, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, LED, anslått lysfluks: 800lm, lysutbytte: 110lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 7,2W, armaturhus, fra aluminium, pulverbelagt, SITECO metallisk grå, diameter: 170mm, høyde: 400mm, PIR-sensor, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 4,2  
GTIN (EAN): 4058352555330



Bestillingsnummer: 5CL424803 | GTIN (EAN): 4058352555330

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: pullertarmatur
- Produktnavn: CL 31 Bollard 40 Sensor
- Bestillingsnummer: 5CL424803

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysstyring sekundær: reflektor fra PC

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 800lm
- Lysutbytte: 110lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 7,2W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, SITECO metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra PC

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 170mm
- Høyde: 400mm
- Vekt: 4,2kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL424803 | GTIN (EAN): 4058352555330

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –