

Bestillingsnummer: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595


Produktbeskrivelse:



CL 31 Bulkhead, vegg- og takarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, opal, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.575lm, lysutbytte: 105lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, armaturhus, firkantet, fra aluminium, pulverbelagt, SITECO metallisk grå, lengde: 266mm, bredde: 266mm, høyde: 63mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK09, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,2
GTIN (EAN): 4058352521595



Bestillingsnummer: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: CL 31 Bulkhead
- Bestillingsnummer: 5CL761603

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: skjermglass, opal
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1575lm
- Lysutbytte: 105lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, SITECO metallisk grå, firkantet
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 266mm
- Bredde: 266mm
- Høyde: 63mm
- Vekt: 2,2kg

Levetid

- Anslått levetid: 60000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Mål:

