

Bestillingsnummer: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533


Produktbeskrivelse:



CL 31 Wall, veggarmatur, primær lysstyring med reflektor, fra aluminium, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, klar, lysutstråling: down spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, for 1x LED, anslått lysfluks: 300lm, lysutbytte: 106lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 2,8W, armaturhus, rund, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, lengde: 143mm, bredde: 100mm, høyde: 186mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20...+50°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: 1x LED
Vekt (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352521533



Bestillingsnummer: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: veggarmatur
- Produktnavn: CL 31 Wall
- Bestillingsnummer: 5CL513613

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: middelsstrålende, 36°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: down

Bestykning:

- Lyskilde: med 1x LED
- Anslått lysfluks: 1x 300lm
- Lysutbytte: 106lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 2,8W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, rund
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra glass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på vegg
- Tillegg: montering av Siteco Easy Concept, installasjon av Siteco Easy Concept

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 143mm
- Bredde: 100mm
- Høyde: 186mm
- Vekt: 1,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 65000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533

Mål:

