

Bestillingsnummer: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669


## Produktbeskrivelse:



Highbay 42-L, highbay-armatur LED, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 28.000lm, lysutbytte: 160lm/W, lysfarge: 857, fargetemperatur: 5700K, forkoblingsenhet: HF, med ledning, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, frie ledningsender, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 175W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, svart, inkl. krok på armaturen, diameter: 305mm, høyde: 117mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP65 IK08

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,4  
GTIN (EAN): 4058352475669



Bestillingsnummer: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 42-L
- Bestillingsnummer: 51HP32MB7MMA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\geq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\geq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 28000lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 5700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 857
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 6$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 175W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, svart, rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: svart
- Deksel: skjermglass fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringsstilbehør kreves, bestill separat

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, frie ledningsender
- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 305mm
- Høyde: 117mm
- Vekt: 2,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669

**Mål:**

