

Bestillingsnummer: 5CL434603 | GTIN (EAN): 4058352521519


Produktbeskrivelse:



CL 31 Bollard 60, pullertarmatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, sekundær lysstyring med reflektor, fra PC, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, LED, anslått lysfluks: 1.500lm, lysutbytte: 107lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 14W, armaturhus, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, diameter: 170mm, høyde: 600mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 65  IK 10  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	5,3
GTIN (EAN):	4058352521519



Bestillingsnummer: 5CL434603 | GTIN (EAN): 4058352521519

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: pullertarmatur
- Produktnavn: CL 31 Bollard 60
- Bestillingsnummer: 5CL434603

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysstyring sekundær: reflektor fra PC

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1500lm
- Lysutbytte: 107lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 14W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra PC

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 170mm
- Høyde: 600mm
- Vekt: 5,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL434603 | GTIN (EAN): 4058352521519

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –