


Bestillingsnummer: 5CL553613 | GTIN (EAN): 4058352521557


## Produktbeskrivelse:



CL 31 Wall, veggarmatur, primær lysstyring med reflektor, fra aluminium, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, klar, lysutstråling: down spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, for 1x LED, anslått lysfluks: 300lm, lysutbytte: 106lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 2,8W, armaturhus, firkantet, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, lengde: 143mm, bredde: 100mm, høyde: 186mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20...+50°C, pakningsenhet: 1 stykk




|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | 1x LED        |
| Vekt (kg):  | 2,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352521557 |



Bestillingsnummer: 5CL553613 | GTIN (EAN): 4058352521557

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: veggarmatur
- Produktnavn: CL 31 Wall
- Bestillingsnummer: 5CL553613

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: middelsstrålende, 36°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: down

#### Bestykning:

- Lyskilde: med 1x LED
- Anslått lysfluks: 1x 300lm
- Lysutbytte: 106lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 2,8W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, firkantet
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra glass

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på vegg
- Tillegg: montering av Siteco Easy Concept, installasjon av Siteco Easy Concept

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 143mm
- Bredd: 100mm
- Høyde: 186mm
- Vekt: 2,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 65000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL553613 | GTIN (EAN): 4058352521557

**Mål:**

