siteco

Bestillingsnummer: 5CL553613 | **GTIN (EAN):** 4058352521557

Produktbeskrivelse:



CL 31 Wall, veggarmatur, primær lysstyring med reflektor, fra aluminium, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, klar, lysutstråling: down spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: utenpåliggende, for 1x LED, anslått lysfluks: 300lm, lysutbytte: 106lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 2,8W, armaturhus, firkantet, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, lengde: 143mm, bredde: 100mm, høyde: 186mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 08

Bestykning:	1x LED
Vekt (kg):	2,1
GTIN (EAN):	4058352521557



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 5CL553613 | **GTIN (EAN):** 4058352521557

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper
- Produkttype: veggarmatur
- Produktnavn: CL 31 Wall
- Bestillingsnummer: 5CL553613

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: middelsstrålende, 36°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: down

Bestykning:
- Lyskilde: med 1x LED
- Anslått lysfluks: 1x 300lm
- Lysutbytte: 106lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 2,8W

Driftsapparat:
- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge
- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, firkantet
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra glass

Montasje
- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på veggen
- Tillegg: montering av Siteco Easy Concept, installasjon av Siteco Easy Concept

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Lengde: 143mm
- Bredde: 100mm
- Høyde: 186mm
- Vekt: 2,1kg

Levetid
- Anslått levetid: 65000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5CL553613 | **GTIN (EAN):** 4058352521557

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com