

Bestillingsnummer: 52UL1EDV4D5F00S | GTIN (EAN): 4058352608357

Produktbeskrivelse:



Licross® 21 Recessed HO, enkeltarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innstikksmontering, LED, anslått lysfluks: 13.820lm, lysutbytte: 159lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 87W, Licross® LED-innsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, inkl. klemmer, lengde: 2.327mm, bredde: 70mm, høyde: 71mm, endestykke, fra PC, hvit, monteringskinne, fra stålplate, galvanisert, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	4,8
GTIN (EAN):	4058352608357

Bestillingsnummer: 52UL1EDV4D5F00S | GTIN (EAN): 4058352608357

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: enkeltarmatur
- Produktnavn: Licross® 21 Recessed HO
- Bestillingsnummer: 52UL1EDV4D5F00S

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: elliptisk, smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 13820lm
- Lysutbytte: 159lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 87W
- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, inkl. klemmer
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PC, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- monteringsskinne: stålplate, galvanisert, hvit, inkl. 2x sikkerhetslås/monteringshjelp
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på Licross®-montasjeskinne
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 2327mm
- Bredde: 70mm
- Høyde: 71mm
- Vekt: 4,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80/B50) ved $\text{OT} = 25^{\circ}\text{C}$, 70000 t (L80/B50) ved $\text{OT} = \text{ta maks}$