Bestillingsnummer: 52UL1EDV4K5R00S | **GTIN (EAN):** 4058352608371

Produktbeskrivelse:



Licross® 21 Recessed HO, enkeltarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innstikksmontering, LED, anslått lysfluks: 19.890lm, lysutbytte: 163lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 122W, Licross® LED-innsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, inkl. klemmer, lengde: 2.327mm, bredde: 70mm, høyde: 71mm, endestykke, fra PC, hvit, monteringsskinne, fra stålplate, galvanisert, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -35..+30°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	4,8
GTIN (EAN):	4058352608371

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 52UL1EDV4K5R00S | **GTIN (EAN):** 4058352608371

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
- Produkttype: enkeltarmatur
- Produktnavn: Licross® 21 Recessed HO
- Bestillingsnummer: 52UL1EDV4K5R00S

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: elliptisk, smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:
- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 19890lm
- Lysutbytte: 163lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 122W
- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:
- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -35..+30°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge
- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, inkl. klemmer
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PC, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- monteringsskinne: stålplate, galvanisert, hvit, inkl. 2x sikkerhetslås/monteringshjelp
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje
- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på Licross®-montasjeskinne
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Lengde: 2327mm
- Bredde: 70mm
- Høyde: 71mm
- Vekt: 4,8kg

Levetid
- Anslått levetid: 70000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 70000 t (L80/B50) ved OT = ta maks

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com