

Bestillingsnummer: 51DB15MF3D | GTIN (EAN): 4058352555217

## Produktbeskrivelse:



Lunis 21, XL, downlight, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 2.180lm, lysfarge: 830, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, armaturhus, rund, fra aluminium presstøpt, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 213mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 1,0  
GTIN (EAN): 4058352555217



Bestillingsnummer: 51DB15MF3D | GTIN (EAN): 4058352555217

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 21 XL
- Bestillingsnummer: 51DB15MF3D

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2180lm
- Lysutbytte: 114lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 19W
- Tillegg: kabling halogenfri

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, trafikkhvit (RAL 9016), rund
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 200mm
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 213mm
- Høyde: 66mm
- Vekt: 1,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DB15MF3D | GTIN (EAN): 4058352555217

**Mål:**

