

Bestillingsnummer: 51DT137A32A | GTIN (EAN): 4058352510018


Produktbeskrivelse:



Lunis 41, Spot, downlight, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått
lysfluks: 650lm, lysfarge: 830, forkoblingsenhet: HF, strømtilkobling: 230V, AC,
50/60Hz, armaturhus, rund, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016),
diameter: 88mm, innfellingsdybde: 54mm, kapslingsgrad (totalt): IP20,
kapslingsgrad (romside): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert),
kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C,
pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352510018



Bestillingsnummer: 51DT137A32A | GTIN (EAN): 4058352510018

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 41 Spot
- Bestillingsnummer: 51DT137A32A

Levetid

- Anslått levetid: 30000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 650lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- Anslått effekt: 6,5W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), rund
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 68mm
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 88mm
- Innfellingsdybde: 54mm
- Vekt: 0,1kg

Bestillingsnummer: 51DT137A32A | GTIN (EAN): 4058352510018

Mål:

