

Bestillingsnummer: 51FR427A462A | GTIN (EAN): 4058352672389

## Produktbeskrivelse:



Mira® 21, rentromsarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 6.420lm, lysutbytte: 121lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 53W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte fjærklemmer, modul: M625, lengde: 623mm, bredde: 623mm, høyde: 115mm, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	11,0
GTIN (EAN):	4058352672389

Bestillingsnummer: 51FR427A462A | GTIN (EAN): 4058352672389

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: rentromsarmatur
- Produktnavn: Mira® 21
- Bestillingsnummer: 51FR427A462A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6420lm
- Lysutbytte: 121lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 53W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte fjærklemmer
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)
- Deksel: deksel fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, for innfelt montering i metallkassetter, revisjon nedenfra

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 623mm
- Bredde: 623mm
- Høyde: 115mm
- Vekt: 11,0kg