

Bestillingsnummer: 51FR527P454A | GTIN (EAN): 4058352672549

Produktbeskrivelse:



Mira® 21 TD, rentromsarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.040lm, lysutbytte: 148lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), lengde: 1.500mm, bredde: 55mm, høyde: 120mm, kapslingsgrad (totalt): IP43, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 43  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4058352672549

Bestillingsnummer: 51FR527P454A | GTIN (EAN): 4058352672549

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: rentromsarmatur
- Produktnavn: Mira® 21 TD
- Bestillingsnummer: 51FR527P454A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5040lm
- Lysutbytte: 148lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 34W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP43
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 55mm
- Høyde: 120mm
- Vekt: 3,3kg