

Bestillingsnummer: 51FR427A443A | GTIN (EAN): 4058352672358


## Produktbeskrivelse:



Mira® 11 SL, rentromsarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 4.430lm, lysutbytte: 111lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 40W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med vingemuttere, modul: M625, lengde: 623mm, bredde: 623mm, høyde: 91mm, kapslingsgrad (totalt): IP54, kapslingsgrad (romside): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 10,0  
 GTIN (EAN): 4058352672358



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51FR427A443A | GTIN (EAN): 4058352672358

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: rentromsarmatur
- Produktnavn: Mira® 11 SL
- Bestillingsnummer: 51FR427A443A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4430lm
- Lysutbytte: 111lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Kapslingsgrad (romside): IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med vingemuttere
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)
- Deksel: deksel fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, for innfelt montering i metallkassetter, revisjon nedenfra, revisjon ovenfra

### Elektrisk tilkobling



- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 623mm
- Bredde: 623mm
- Høyde: 91mm
- Vekt: 10,0kg

Bestillingsnummer: 51FR427A443A | GTIN (EAN): 4058352672358

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –