

**Bestillingsnummer:** 51MX30TBT5S | **GTIN (EAN):** 4058352685297


**Produktbeskrivelse:** Sil21,opal,5150lm8tw,DT8,L1504,sr,sp



Silica® 21, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 5.150lm, lysutbytte: 116lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 2700..6500K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 44,3W, armaturhus, fra aluminium, light aluminium (RAL 9006), lengde: 1.504mm, bredde: 53mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 3,5  
 GTIN (EAN): 4058352685297



Bestillingsnummer: 51MX30TBT5S | GTIN (EAN): 4058352685297

Detaljert teknisk beskrivelse: Sil21,opal,5150lm8tw,DT8,L1504,sr,sp



#### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 51MX30TBT5S

#### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

##### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5150lm
- Lysutbytte: 116lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 44,3W

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI DT8

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, light aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anordning: enkeltanordning

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1504mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 3,5kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX30TBT5S | GTIN (EAN): 4058352685297

Mål: Sil21,opal,5150lm8tw,DT8,L1504,sr,sp

