

Bestillingsnummer: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936


Produktbeskrivelse:



Batten 41-F, lyslist, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.000lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med klemme, 2-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 8,3W, armaturhus, fra aluminium, sølv, lengde: 580mm, bredde: 25mm, høyde: 44mm, endestykke, fra PC, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 0,3
 GTIN (EAN): 4058352704936



Bestillingsnummer: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: lyslist
- Produktnavn: Batten 41-F
- Bestillingsnummer: 51LP327DM10AF

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1000lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 5 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 8,3W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, sølv
- endestykke: PC, hvit
- Deksel: deksel fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 580mm
- Bredde: 25mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 0,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936

Mål:

