

Bestillingsnummer: 5XA7671C0000C | GTIN (EAN): 4058352236420

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 mini, armaturhus, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, forkoblingsenhet: HF Basic, styring: overopphetingsvern, effektreduksjon, elektronisk effektreduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, anslått effekt: 96W, husramme, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm, lengde: 446mm, bredde: 355mm, høyde: 62mm, PÅ/AV, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, norm: DIN EN 12944, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 3,3
GTIN (EAN): 4058352236420

Bestillingsnummer: 5XA7671C0000C | GTIN (EAN): 4058352236420

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturhus
- Produktnavn: Floodlight FL 20 mini
- Bestillingsnummer: 5XA7671C0000C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Anslått effekt: 96W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Basic
- Styring mot: Basic
- Utstyr: overopphetingsvern, effektreduksjon
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: DIN EN 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- husramme: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 446mm
- Bredd: 355mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 3,3kg