


**Bestillingsnummer:** 51FJ20DP47A | **GTIN (EAN):** 4058352749135

**Produktbeskrivelse:**



Monsun® 21 Eco, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PC, UV-stabilisert, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 6.600lm, lysutbytte: 132lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 50W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, lysegrå (RAL 7035), lengde: 1.577mm, bredde: 90mm, høyde: 95mm, dekkasselås, fra fjærstål V2A, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 08



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 2,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352749135 |

**Bestillingsnummer:** 51FJ20DP47A | **GTIN (EAN):** 4058352749135

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 21 Eco
- Bestillingsnummer: 51FJ20DP47A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6600lm
- Lysutbytte: 132lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 50W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lysegrå (RAL 7035)
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)
- dekkasselås: fjærstål V2A
- Deksel: diffusor fra PC, UV-stabilisert

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1577mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 95mm
- Vekt: 2,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C