


Bestillingsnummer: 51FJ10ML45A | **GTIN (EAN):** 4058352715727

Produktbeskrivelse:



Monsun® 21 Eco, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PMMA, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.000lm, lysutbytte: 139lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 36W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, lysegrå (RAL 7035), lengde: 1.277mm, bredde: 90mm, høyde: 95mm, dekkasselås, fra fjærstål V2A, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20...+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352715727

Bestillingsnummer: 51FJ10ML45A | **GTIN (EAN):** 4058352715727

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 21 Eco
- Bestillingsnummer: 51FJ10ML45A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5000lm
- Lysutbytte: 139lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 36W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (20/25/31/36W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (2900/3500/4300/5000lm)

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20...+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lysegrå (RAL 7035)
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)
- dekkasselås: fjærstål V2A
- Deksel: diffusor fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1277mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 95mm
- Vekt: 1,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C