

Bestillingsnummer: 51FT10DN480A | GTIN (EAN): 4058352701362


Produktbeskrivelse:



Monsun® 31 Tube, rørarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 8.000lm, lysutbytte: 160lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med med 1 klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², gjennomgående ledningsføring: 5x 1,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 50W, armaturhus, sylindrisk, fra PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål, lengde: 1.570mm, diameter: 75mm, endestykke, fra rustfritt stål (V4A), kapslingsgrad (totalt): IP67/IP69K, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK07, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, bruk i ubeskyttet uteområde mulig med horisontal montering, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IK 07  

| | |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED |
| Vekt (kg): | 1,9 |
| GTIN (EAN): | 4058352701362 |



Bestillingsnummer: 51FT10DN480A | GTIN (EAN): 4058352701362

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: rørarmatur
- Produktnavn: Monsun® 31 Tube
- Bestillingsnummer: 51FT10DN480A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: diffusor
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8000lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 50W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP67/IP69K
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK07
- Temperaturområde (drift): $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, bruk i ubeskyttet uteområde mulig med horisontal montering, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: PMMA, delvis gjennomsiktig, matt hvit, sylindrisk, med armatur og takfeste, V4A, feste med klemmer av edelstål
- Fargespesifikasjon: matt hvit
- endestykke: rustfritt stål (V4A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: diffusor fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket / på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: med 1 klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: $5 \times 1,5\text{mm}^2$

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1570mm
- Diameter: 75mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FT10DN480A | GTIN (EAN): 4058352701362

Mål:

