

Bestillingsnummer: 51HC41DA4JMB | GTIN (EAN): 4058352700099


Produktbeskrivelse:



Highbay 31-L, highbay-armatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 20.000lm, lysutbytte: 150lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med ledning, 5x 1,0mm², frie ledningsender, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 134W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, grå aluminium (RAL 9007), inkl. krok på armaturen, inkl. skrue, diameter: 404mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -30..+45°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 3,7
 GTIN (EAN): 4058352700099



Bestillingsnummer: 51HC41DA4JMB | GTIN (EAN): 4058352700099

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 31-L
- Bestillingsnummer: 51HC41DA4JMB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: 60°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 20000lm
- Lysutbytte: 150lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 134W
- Tillegg: flimmerfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -30..+45°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, grå aluminium (RAL 9007), rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen, inkl. skrue
- Antall: 1 stykk
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringsstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 5x 1,0mm², frie ledningsender
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 404mm
- Vekt: 3,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L70) ved OT = 35°C, 70000 t (L80) ved OT = 45°C, 50000 t (L85) ved OT = 45°C

Bestillingsnummer: 51HC41DA4JMB | GTIN (EAN): 4058352700099

Mål:

