


Bestillingsnummer: 51SD34EBB5A | GTIN (EAN): 4058352767795

Produktbeskrivelse:

Spot 11, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, LED anslått lysfluks: 5.630lm, lysfarge: 930, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart matt (RAL 9005), lengde: 253mm, diameter: 105mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352767795



Bestillingsnummer: 51SD34EBB5A | GTIN (EAN): 4058352767795

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 11
- Bestillingsnummer: 51SD34EBB5A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 45°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5630lm
- Lysutbytte: 148lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 38W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: DALI multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 253mm
- Diameter: 105mm
- Vekt: 1,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SD34EBB5A | GTIN (EAN): 4058352767795

Mål:

