

Bestillingsnummer: 51SE64MBA5B | GTIN (EAN): 4058352769935

## Produktbeskrivelse:

Spot 21, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, LED anslått lysfluks: 5.030lm, lysfarge: 927, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, light aluminium (RAL 9006), lengde: 213mm, diameter: 105mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 1,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352769935 |



Bestillingsnummer: 51SE64MBA5B | GTIN (EAN): 4058352769935

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21
- Bestillingsnummer: 51SE64MBA5B

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 45°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 16$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 16$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5030lm
- Lysutbytte: 126lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 213mm
- Diameter: 105mm
- Vekt: 1,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE64MBA5B | GTIN (EAN): 4058352769935

**Mål:**

