
**Bestillingsnummer:** 51SF64MAA4B | **GTIN (EAN):** 4058352769997

**Produktbeskrivelse:** Spot31,40°,4890lm927,ML,90,sr



Spot 31, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, UGR for armatur ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Refleksjonsgrad 70/50/20), strålevinkel: 40°, LED anslått lysfluks: 4.890lm, lysfarge: 927, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 213mm, diameter: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestykning: | LED |
| Vekt (kg): | 0,8 |
| GTIN (EAN): | 4058352769997 |


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

**Bestillingsnummer:** 51SF64MAA4B | **GTIN (EAN):** 4058352769997

**Detaljert teknisk beskrivelse:** Spot31,40°,4890lm927,ML,90,sr



**Hovedegenskaper**
- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 31
- Bestillingsnummer: 51SF64MAA4B

**Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet**

**Komponenter 1**

**Lysteknikk:**
- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 40°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

**Bestykning:**
- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4890lm
- Lysutbytte: 128lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

**Driftsapparat:**
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

**Sertifikater, Standarder**
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

**Montasje**
- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

**Elektrisk tilkobling**
- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensjoner, Vekt**
- Lengde: 213mm
- Diameter: 90mm
- Vekt: 0,8kg

**Levetid**
- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com