

Bestillingsnummer: 5XA5295JF14H | GTIN (EAN): 4058352636336


## Produktbeskrivelse:



City-Light 260 iQ, stolpelykt, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: PL1.2s, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 2.970lm, lysutbytte: 154lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF iQ, styring: Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Street-Remote, standard dimming logaritmisk, med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 19W, slutten av levetid: 21W, redusering: 10W, armaturhus, sylindrisk, fra ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), lengde: 2.600mm, diameter: 200mm, Modul 540 iQ-SR, trafikkhvit (RAL 9016), utstyr: standard, kaplingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisoleret), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	21,0
GTIN (EAN):	4058352636336



Bestillingsnummer: 5XA5295JF14H | GTIN (EAN): 4058352636336

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: stolpelykt
- Produktnavn: City-Light 260 iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5295JF14H

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: PL1.2s
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 2970lm
- Lysutbytte: 154lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 19
- Nominell effekt, slutt av levetid: 21
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 10

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF iQ
- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, standard dimming logaritmisk

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), sylindrisk
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2600mm
- Diameter: 200mm
- Vekt: 21,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5295JF14H | GTIN (EAN): 4058352636336

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 17.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –