

Bestillingsnummer: 5XA5275FF14H | GTIN (EAN): 4058352636152


## Produktbeskrivelse:



City-Light Plus iQ, mastarmatur, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: P100009, strålevinkel primær: ekstremt bredstrålende, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, lyskilde: LED, rangerte verdier: 1.440lm | 10,5W | 137,1lm/W (start levetid); slutt levetid: 1.440lm | 10,8W; ved 50% lysfluks: 720lm | 5,4W | 133,3lm/W, fargetemperatur: 3000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 1.440lm | 10,5W | 137,1lm/W | 3.000K (start levetid); slutt levetid: 10,8W, forkoblingsenhet: iQ Street-Remote, styring: Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), elektrisk tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, massiv tråd, fin tråd, overdel armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), diameter: 750mm, høyde: 590mm, for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm, mast-toppmonteringsselement, fra aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, trafikkhvit matt (RAL 9016), utstyr: standard, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 11,0  
 GTIN (EAN): 4058352636152



Bestillingsnummer: 5XA5275FF14H | GTIN (EAN): 4058352636152

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: City-Light Plus iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5275FF14H

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: P100009
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 1440lm | 10,5W | 137,1lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 1440lm | 10,8W; ved 50% lysfluks: 720lm | 5,4W | 133,3lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)

#### Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:  
LI 1: 100% | 1440lm | 10,5W | 137,1lm/W | 3000K
- slutt av levetid:  
LI 1: 10,8W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF iQ
- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- overdel armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- mast-toppmonteringselement: aluminium presstøpt, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Modul 540 iQ-SR: trafikkhvit matt (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, massiv tråd, fin tråd
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 750mm
- Høyde: 590mm
- Vekt: 11,0kg
- Masttopp: for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm

### Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5275FF14H | GTIN (EAN): 4058352636152

**Mål:**

