

Bestillingsnummer: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessGroup Control LE, fordelingsmontering, drift kun mulig med ekstern antenne, f.eks. 5EA1EAT01 eller 5EA1EAT02, monteringsstype: DIN-skinneinstallasjon, monteringssted: i en elektrisk fordeling, fra plast, spenning: 230V, spenningstype: AC, 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, lokalt mesh-radionettverk, RS-485, Smart-Wire (kontrolllinje), valgfritt via radiotrykknapp, med radioklokke, digital inngang, via API, av AstroDim kalender, etter ukedag, etter tidtaker, etter tid, manuelt, lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, lokal innstilling og betjening med USB-pinne, fjernoppsett og betjening, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, RS-485, 3 x relékontakt, kapslingsgrad (totalt): IP20, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 CE

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352768792

Bestillingsnummer: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: styreenhet
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA1ECL02

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV, drift kun mulig med ekstern antenne, f.eks. 5EA1EAT01 eller 5EA1EAT02
- Utstyr: Smart-Wire

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Temperaturområde (drift): -25..+80°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: DIN-skinne monterer, i en elektrisk fordeling

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 70mm
- Bredde: 60mm
- Høyde: 86mm
- Vekt: 0,2kg