

Bestillingsnummer: 51SL64DA45B | GTIN (EAN): 4058352865736


Produktbeskrivelse:



Licross® Spot 31, retningsspot, lysstyring med linse, fra plast, LED anslått lysfluks: 5.250lm, lysfarge: 940, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, light aluminium (RAL 9006), lengde: 140mm, diameter: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

| | |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED |
| Vekt (kg): | 1,2 |
| GTIN (EAN): | 4058352865736 |



Bestillingsnummer: 51SL64DA45B | GTIN (EAN): 4058352865736

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Licross® Spot 31
- Bestillingsnummer: 51SL64DA45B

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Strålevinkel: 40°
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5250lm
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 43,7W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinnen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 140mm
- Diameter: 90mm
- Høyde: 116mm
- Vekt: 1,2kg

Bestillingsnummer: 51SL64DA45B | GTIN (EAN): 4058352865736

Mål:

