

Bestillingsnummer: 51FXB27D420A3G | GTIN (EAN): 4058352933503


## Produktbeskrivelse:



Monsun® Ex, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, UV-stabilisert, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.250lm, lysutbytte: 154lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3+1-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, gjennomgående ledningsføring: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, armaturhus, fra PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. blindplugg, inkl. 1x Ex kabelgjennomføring M20 for kabel diameter 7..12mm med tetning, lengde: 670mm, bredde: 155mm, høyde: 105mm, dekkasselås, fra rustfritt stål, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, eksplosjonsklasse: sone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 10  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,4  
GTIN (EAN): 4058352933503



Bestillingsnummer: 51FXB27D420A3G | GTIN (EAN): 4058352933503

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® Ex
- Bestillingsnummer: 51FXB27D420A3G

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2250lm
- Lysutbytte: 154lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15W
- Tillegg: for nøddlysfunksjon

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element
- Nominell driftstid: 3h

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE

### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. blindplugg, inkl. 1x Ex kabelgjennomføring M20 for kabeldiameter 7..12mm med tetning
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)
- dekkasselås: rustfritt stål
- Deksel: deksel fra PC, UV-stabilisert

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+1-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 670mm
- Bredde: 155mm
- Høyde: 105mm
- Festeavstand: 460mm
- Vekt: 2,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FXB27D420A3G | GTIN (EAN): 4058352933503

**Mål:**

