

Bestillingsnummer: 5PJA032001A | GTIN (EAN): 4058352955116


Produktbeskrivelse:



Round 31 B, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.900lm, lysutbytte: 126lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, armaturhus, rund, fra stål, hvit, diameter: 290mm, høyde: 85mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 0,8
 GTIN (EAN): 4058352955116



Bestillingsnummer: 5PJA032001A | GTIN (EAN): 4058352955116

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 31 B
- Bestillingsnummer: 5PJA032001A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1900lm
- Lysutbytte: 126lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stål, hvit, rund
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 290mm
- Høyde: 85mm
- Vekt: 0,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJA032001A | GTIN (EAN): 4058352955116

Mål:

