

Bestillingsnummer: 51FXA27D820A | GTIN (EAN): 4058352933152


## Produktbeskrivelse:



Monsun® Ex, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, UV-stabilisert, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.350lm, lysutbytte: 147lm/W, lysfarge: 860, fargetemperatur: 6000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, gjennomgående ledningsføring: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..250V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 16W, armaturhus, fra PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. 1x Ex kabelgjennomføring M20 for kabel diameter 7..12mm med tetning, inkl. 1x Ex låseskrue M20 med tetning, lengde: 670mm, bredde: 155mm, høyde: 105mm, dekkasselås, fra rustfritt stål, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, eksplosjonsklasse: sone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+50°C, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 10  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,1  
GTIN (EAN): 4058352933152



Bestillingsnummer: 51FXA27D820A | GTIN (EAN): 4058352933152

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsoon® Ex
- Bestillingsnummer: 51FXA27D820A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2350lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 6000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 860
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 16W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Tillegg: kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. 1x Ex kabelgjennomføring M20 for kabel diameter 7..12mm med tetning, inkl. 1x Ex låseskrue M20 med tetning
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)
- dekkasselås: rustfritt stål
- Deksel: deksel fra PC, UV-stabilisert

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..250V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 670mm
- Bredde: 155mm
- Høyde: 105mm
- Festeavstand: 460mm
- Vekt: 3,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 60000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FXA27D820A | GTIN (EAN): 4058352933152

**Mål:**

