

Bestillingsnummer: 51MX24DC3ABB | GTIN (EAN): 4058352905470


## Produktbeskrivelse:



Silica® 21, kontorarmatur, primær lysstyring med Darklight-reflektor, fra PMMA, svart, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 10.800lm, lysutbytte: 137lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 79W, armaturhus, fra aluminium, dypsvart (RAL 9005), lengde: 3.004mm, bredde: 53mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 5,5  
GTIN (EAN): 4058352905470



Bestillingsnummer: 51MX24DC3ABB | GTIN (EAN): 4058352905470

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 51MX24DC3ABB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: Darklight-reflektor fra PMMA, svart
- Strålevinkel: wallwasher
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 10800lm
- Lysutbytte: 137lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 79W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 3004mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 5,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX24DC3ABB | GTIN (EAN): 4058352905470

**Mål:**

