


Bestillingsnummer: 51TD1BDN49XG3S4 | GTIN (EAN): 4058352938508


## Produktbeskrivelse:



Licross® 11 Protected MO, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 90mm, høyde: 101mm, LED anslått lysfluks: 9.370lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 6-polet, med fasevalg, for monteringsskinne, 9 eller 11 ledere, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 61W, for montasjeskinne, 9/11 ledere, kabling halogenfri, for nødlysfunksjon, omformer, forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, batteri: LiFeP04, 9Ah, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø med ikke-ledende støv med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: +5..+35°C, norm: EN 60598-2-22, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54 IK 06  CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352938508



Bestillingsnummer: 51TD1BDN49XG3S4 | GTIN (EAN): 4058352938508

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Protected MO
- Bestillingsnummer:  
51TD1BDN49XG3S4

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

##### Bestykning:

- Tillegg: med selvtestfunksjon iht.  
60598-2-22, 2-stavs batteri, ladefase  
på L' (leder nummer 4)

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatteri-  
element
- Batteri: LiFeP04
- Nominell driftstid: 3h

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø  
med ikke-ledende støv med tilsvarende  
tilbehør
- Temperaturområde (drift): +5..+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS  
(International Featured Standards) når  
det gjelder sikkerhet og kvalitet i  
matvareindustrien, reduksjon av tillatt  
maksimal omgivelsestemperatur med  
5°C ved takmontering, LABS-  
konformitetstestet i henhold til VDMA  
24364:2018-05
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

##### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate,  
galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested:  
innstikksmontering, i Licross®-  
monteringsskinnen
- Anordning:  
enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 6-polet, med  
fasevalg, for monteringsskinne, 9 eller  
11 ledere
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 101mm
- Vekt: 2,9kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved  
OT = ta maks, 100000 t (L85/B50) ved  
OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51TD1BDN49XG3S4 | GTIN (EAN): 4058352938508

**Mål:**

