

Bestillingsnummer: 51HK41DB4MCA | GTIN (EAN): 4058352883440


Produktbeskrivelse:



Highbay 21-L, highbay-armatur LED, primær lysstyring med linse, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 26.200lm, lysutbytte: 180lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50Hz, anslått effekt: 147W, armaturhus, fra aluminium presstøpt, lakkert, grå, lengde: 471mm, bredde: 390mm, høyde: 87mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -30..+60°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 5,4
GTIN (EAN): 4058352883440



Bestillingsnummer: 51HK41DB4MCA | GTIN (EAN): 4058352883440

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 21-L
- Bestillingsnummer: 51HK41DB4MCA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 26200lm
- Lysutbytte: 180lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 147W
- Tillegg: flimmerfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): $-30..+60^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, lakkert, grå
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 471mm
- Bredde: 390mm
- Høyde: 87mm
- Vekt: 5,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = ta maks, 70000 t (L85/B50) ved OT = ta maks, 50000 t (L90/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51HK41DB4MCA | GTIN (EAN): 4058352883440

Mål:

