

Bestillingsnummer: 51TS12DN4ZM00581XX | GTIN (EAN): 4058352957462


## Produktbeskrivelse:



Licross® 21 Silica, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 82mm, høyde: 86mm, LED anslått lysfluks: 5.810lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 33W, kabling halogenfri, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med Darklight-reflektor, fra PC, BAP65 ( $L \leq 3000\text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk:  $-25..+50^{\circ}\text{C}$ , oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,7  
GTIN (EAN): 4058352957462



Bestillingsnummer: 51TS12DN4ZM00581XX | GTIN (EAN): 4058352957462

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 21 Silica
- Bestillingsnummer: 51TS12DN4ZM00581XX

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: Darklight-reflektor fra PC, hvit
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5810lm
- Lysutbytte: 178lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 33W
- Tillegg: kabling halogenfri

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning
- Temperaturområde (drift):  $-25..+50^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, Med medfølgende endestykkesett for montering på armaturinnsats, med gjennomgående radarrangement på første og siste armaturinnsats
- Fargespesifikasjon: hvit

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringskinnen

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 82mm
- Høyde: 86mm
- Vekt: 2,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 75000 t (L80/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51TS12DN4ZM00581XX | GTIN (EAN): 4058352957462

**Mål:**

